



JACTO AXI TWIN



Rua Dr. Luiz Miranda, 1650 - 17580-000 - Pompeia - SP - Teléfono + 55 14 3405 2100 - Fax. +55 14 3452 1916 - E-mail: export@jacto.com.br www.jacto.com.br

 **PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE AL INUTILIZAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VIAS PÚBLICAS.**

Disfrute de nuestra página en
facebook.com/JactoAgricola



Imágenes meramente ilustrativas que pueden contener opcionales y versiones diferenciadas. Consulte las configuraciones disponibles con su revendedor. Este folleto no excluye la necesidad de lectura obligatoria del Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Máquinas Agrícolas Jacto S.A. puede a cualquier momento alterar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso. 06/2014 - 930001492

JACTO AXI TWIN. **BOQUILLA ABANICO DOBLE.**

PROPICIA MEJOR PENETRACIÓN DEL AGROQUÍMICO.

ÁNGULO DE 120°, QUE GARANTIZA UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO A LO LARGO DEL ÁREA APLICADA. MENOR ALTURA DE TRABAJO QUE REDUCE EL RIESGO DE DERIVA.

CARACTERÍSTICAS DE LA BOQUILLA

Produce gotas finas que garantizan una óptima cobertura y penetración del producto en el perfil del cultivo aplicado. Cerámica de alta resistencia al desgaste. Abertura del ángulo con tan sólo 15 lbf/pul²

DATOS TÉCNICOS

Forma del Chorro: **Abanico Plano Patrón**

Material de Fabricación: **Cerámica**

Ángulo de Aplicación: **120°**


Identificación de Caudal: **Por el Color (Norma ISO)**

Escala de Presión

15 a 60 lbf/pul²

TAMAÑO DE GOTA	
VF	Muy Fina
F	Fina
M	Mediana
C	Gruesa
VC	Muy Gruesa
XC	Extremadamente Gruesa

BOQUILLAS AXI TWIN		
Herbicidas	Incorporados	
	Pre-Emergentes	
	Post Emergentes Contacto	Excelente
	Post Emergentes Sistémicos	Muy Bueno
Fungicidas	Contacto	Excelente
	Sistémicos	Muy Bueno
Insecticidas	Contacto	Excelente
	Sistémicos	Muy Bueno



DISTANCIA ENTRE BOQUILLAS 0,5m	AXI TWIN
Altura Mínima	0,40 m
Doble Recubrimiento: A	0,35 m
Triple Recubrimiento: B	0,70 m
Altura Máxima	0,80 m

El tamaño de gota usado debe manejarse en función del objetivo que será controlado.

ESPECIFICACIONES					VELOCIDAD DE TRABAJO (km/h)													
Modelo	Malla	Presión lbf/pul ²	Caudal L/min	Tamaño de Gota (DMV)	5	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	25	30	35
					L/ha													
AXI TWIN 12002 CÓDIGO 706.242	100	20	0.57	F	137	98	86	76	68	62	57	49	43	38	34	27	23	20
		30	0.66	F	158	113	99	88	79	72	66	57	50	44	40	32	26	23
		45	0.80	F	192	137	120	107	96	87	80	69	60	53	48	38	32	27
		60	0.91	F	218	156	137	121	109	99	91	78	68	61	55	44	36	31
AXI TWIN 12003 CÓDIGO 706.259	100	20	0.85	F	204	146	128	113	102	93	85	73	64	57	51	41	34	29
		30	0.98	F	235	168	147	131	118	107	98	84	74	65	59	47	39	34
		45	1.20	F	288	206	180	160	144	131	120	103	90	80	72	58	48	41
		60	1.39	F	334	238	209	185	167	152	139	119	104	93	83	67	56	48
AXI TWIN 12004 CÓDIGO 706.333	80	20	1.13	M	271	194	170	151	136	123	113	97	85	75	68	54	45	39
		30	1.31	M	314	225	197	175	157	143	131	112	98	87	79	63	52	45
		45	1.60	F	384	274	240	213	192	175	160	137	120	107	96	77	64	55
		60	1.85	F	444	317	278	247	222	202	185	159	139	123	111	89	74	63
AXI TWIN 12005 CÓDIGO 706.341	80	20	1.41	M	338	242	212	188	169	154	141	121	106	94	85	68	56	48
		30	1.63	M	391	279	245	217	196	178	163	140	122	109	98	78	65	56
		45	2.00	F	480	343	300	267	240	218	200	171	150	133	120	96	80	69
		60	2.30	F	552	394	345	307	276	251	230	197	173	153	138	110	92	79

Para distancias entre boquillas de 0,35 m hay que multiplicar el valor de l/ha x 1,43. Distancia entre boquillas - 0,5 m. Para pedidos hay que especificar Código y RG. Ej: boquilla axi twin 12002 - RG 706.242

